

Periféria csatlók adatai					
Név	Csatorna sávszélesség (Mbit/s)	Átviteli sebesség (MB/s)	Megengedett kábelhosszúság (m)	Tápfeszültség	Csatornánkénti eszközök száma
eSATA	3000	300	2 aktív csatlóval (1 passzív átalakítóval)	nincs	1 (15 port sokszorozóval)
eSATAp	3000	300	2 aktív csatlóval (1 passzív átalakítóval)	5 V/12 V	1 (15 port sokszorozóval)
SATA 600	6000	600	1	nincs	1 (15 port sokszorozóval)
SATA 300	3000	300	1	nincs	1 (15 port sokszorozóval)
SATA 150	1500	150	1	nincs	1
PATA 133	1064	133.5	0.46 (18 in)	nincs	2
SAS 600	6000	600	10	nincs	1 (>65 000 bővítőkkal)
SAS 300	3000	300	10	nincs	1 (>65 000 bővítőkkal)
SAS 150	1500	150	10	nincs	1 (>65 000 bővítőkkal)
FireWire 3200	3144	393	100 (speciális kábelrel hosszabb is lehet)	15 W, 12–25 V	63 (hub-bal)
FireWire 800	786	98.25	100	15 W, 12–25 V	63 (hub-bal)
FireWire 400	393	49.13	4,5	15 W, 12–25 V	63 (hub-bal)
USB 3.0	4000	400	3	4.5 W, 5 V	127 (hub-bal)
USB 2.0	480	60	5	2.5 W, 5 V	127 (hub-bal)
USB 1.0	12	1,5	3	van	127 (hub-bal)
SCSI Ultra-320	2560	320	12	nincs	15 (plus the HBA)
Fibre Channel (optikai kábel)	10 520	2000	2–50 000	nincs	126 (16 777 216 switch-ekkel)
Fibre Channel (rézvezeték)	4000	400	12	nincs	-
InfiniBand Quad Rate	10 000	1000	5 (rézvezeték), <10 000 (optikai)	nincs	1 (kapcsolókkal sok)
Light Peak	10 000	1250	100	nincs	sok