Súlyozó görbék pontos értékei

Frekvencia (Hz)	A görbe (dB)	B görbe (dB)	C görbe (dB)	Tolerancia határok (dB) A,B és C görbe esetén		D görbe (dB)	Tolerancia határok (dB) D görbe esetén	
10	-70,4	-38,2	-14,3	3	-∞	-26,5	3,5	-∞
12,5	-63,4	-33,2	-11,2	3	-∞	-24,5	3,5	-∞
16	-56,7	-28,5	-8,5	3	-∞	-22,5	3,5	-∞
20	-50,5	-24,2	-6,2	3	-3	-20,5	3,5	-3,5
25	-44,7	-20,4	-4,4	2	-2	-18,5	2,5	-2,5
31,5	-39,4	-17,1	-3	1,5	-1,5	-16,5	2	-2
40	-34,6	-14,2	-2	1,5	-1,5	-14,5	2	-2
50	-30,2	-11,6	-1,3	1,5	-1,5	-12,5	2	-2
63	-26,2	-9,3	-0,8	1,5	-1,5	-11	2	-2
80	-22,5	-7,4	-0,5	1,5	-1,5	-9	2	-2
100	-19,1	-5,6	-0,3	1	-1	-7,5	1,5	-1,5
125	-16,1	-4,2	-0,2	1	-1	-6	1,5	-1,5
160	-13,4	-3	-0,1	1	-1	-4,5	1,5	-1,5
200	-10,9	-2	0	1	-1	-3	1,5	-1,5
250	-8,6	-1,3	0	1	-1	-2	1,5	-1,5
315	-6,6	-0,8	0	1	-1	-1	1,5	-1,5
400	-4,8	-0,5	0	1	-1	-0,5	1,5	-1,5
500	-3,2	-0,3	0	1	-1	0	1,5	-1,5
630	-1,9	-0,1	0	1	-1	0	1,5	-1,5
800	-0,8	0	0	1	-1	0	1,5	-1,5
1 000	0	0	0	1	-1	0	1,5	-1,5
1 250	0,6	0	0	1	-1	2	1,5	-1,5
1 600	1	0	-0,1	1	-1	5,5	1,5	-1,5
2 000	1,2	-0,1	-0,2	1	-1	8	1,5	-1,5
2 500	1,3	-0,2	-0,3	1	-1	10	1,5	-1,5
3 150	1,2	-0,4	-0,5	1	-1	11	1,5	-1,5
4 000	1	-0,7	-0,8	1	-1	11	1,5	-1,5
5 000	0,5	-1,2	-1,3	1,5	-1,5	10	2	-2
6 300	-0,1	-1,9	-2	1,5	-2	8,5	2	-2,5
8 000	-1,1	-2,9	-3	1,5	-3	6	2	-3,5
10 000	-2,5	-4,3	-4,4	2	-4	3	2,5	-4,5
12 500	-4,3	-6,1	-6,2	3	-6	0	3,5	-6,5
16 000	-6,6	-8,4	-8,5	3	-∞	-4	3,5	-∞
20 000	-9,3	-11,1	-11,2	3	-∞	-7,5	3,5	-∞

eurOpus Hangtechniaki Központ Kft., 1048 Budapest, Lóverseny tér 5.

Tel.: +36 30 999 6000

www.euopus.hu

e-mail: info@euopus.hu